

SKG certificaat

462 . 862 . 01



Certificaathouder

Erich Dieckmann GmbH
Grüner Talstraße 18-20 / Postfach 6051
D-58608 Iserlohn
T: +49 (0) 2371 9560
E: info@dieckmann.com
I: www.dieckmann.com

Vertegenwoordiging in Nederland

Metafa Holland BV
Ekkersrijt 1311
5692 AJ Son
+31 (0) 499 477 876
info@metafa.nl
www.metafa.nl

Bezoekadres

Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen
Postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen
T 0317 – 421 720
F 0317 – 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Uitgiftedatum: 1-nov-2010

Controleer op www.sterrenwijzer.nl of dit certificaat nog geldig en actueel is

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

raamkruk

geleverd onder logo / merk:

DIECKMANN / BUVA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

1002N

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104: 15-10-2010 en NEN 5089: 2009
mits het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar
op het product is aangebracht



Wageningen, 1-nov-2010

ir. H.A.J. van Dartel
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement voor Productcertificatie 2006.

Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- b. na intrekking van deze verklaring;
- c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.

Nummer: 462 . 862 . 01

datum uitgifte: 1-nov-2010

1. PRODUCT

raamkruk

Hoofdgroep

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 raamgreep met krukstift

Bediening / systeem: met cilindersluiting

Materiaal: montagevoet: zamak met aluminium afdek; greep: aluminium met div opp. behandelingen; krukstift: staal verzinkt

Afmeting: montagevoet: 65x30x11 mm; krukstift: vierk. 7/8 x div. lengte mm

Bevestiging: hout: 2X 5x40 mm; kunststof en metaal: 2X M5

Toepassing: op ramen in combinatie met inbouw vergrendelingen

3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

Niet van toepassing

4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

Fenstergriffe Version: 1.1

5. PRESTATIES

Een raamkruk overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104:15-10-2010 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een raamkruk wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-atteest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een raamkruk wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift

van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genommerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).