

SKG certificaat

462 . 632 . 07



Certificaathouder

Erich Dieckmann GmbH
Grüner Talstraße 18-20 / Postfach 6051
D-58608 Iserlohn
T: +49 (0) 2371 9560
E: info@dieckmann.com
I: www.dieckmann.com

Vertegenwoordiging in Nederland

Metafa Holland BV
Ekkersrijt 1311
5692 AJ Son
+31 (0) 499 477 876
info@metafa.nl
www.metafa.nl

Bezoekadres

Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen
Postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen
T 0317 – 421 720
F 0317 – 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Uitgiftedatum: 1-nov-2010

**Controleer op www.sterrenwijzer.nl of dit
certificaat nog geldig en actueel is**

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

smalschild

geleverd onder logo / merk:

DIECKMANN / BUVA / CUYPERS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

2035 , 2035 safe

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104: 15-10-2010 en NEN 5089: 2009
mits het het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar
op het product is aangebracht



Wageningen, 1-nov-2010

ir. H.A.J. van Dartel
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement voor Productcertificatie 2006.

Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- b. na intrekking van deze verklaring;
- c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.

Nummer: 462 . 632 . 07

datum uitgifte: 1-nov-2010

1. PRODUCT

smalschild

Hoofdgroep

inbraakwerend beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten

Bediening / systeem: diverse cilinder perforaties; diverse grepen; met OF zonder cilinder bescherming

Materiaal: buitendeel: geextrudeerd aluminium, geanodiseerd; binnendeel: zamak met afdek

Afmeting: buitenschild: 245x35x12 OF 15 mm mm; binnenschild: 245x37x10 mm

Bevestiging: 3xM6(10.9) in stalen nok

Toepassing: in combi met insteeksloten op deuren

3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

digit	1	2	3	4	5	6	7	8
klasse	npd	6	-	npd	0	2	1	npd

Voor verklaring digits zie:

4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

serie Kronos Version: 1.1

5. PRESTATIES

Een smalschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104:15-10-2010 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een smalschild wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-atteest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een smalschild wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift

van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).